

PELACRASH EXTREME

PELACRASH® HONDA CBR 600-F SPORT 01-08 REF: H5-H3



LADO DERECHO



LADO IZQUIERDO

MONTAJE:

Desmontar las tapas laterales, dejando a la vista los tornillos en los que se acoplan los soportes bajo la cuna del chasis. (ver foto)

LADO DERECHO (R)

- Desmontar los tornillos (llave 14 mm) del soporte chasis-motor y sustituir por los del kit Pelacrash (110 mm).
- El soporte R debe montarse en posición con la flecha señalando hacia la rueda delantera, montándose sobre el chasis con el tornillo del kit en la parte inferior y apoyándose el perno en la cuna del chasis (ver foto)
- Apretar el tornillo. Montar el taco sobre el soporte en la parte superior.

LADO IZQUIERDO (L)

- Desmontar el tornillo (llave 14mm) y montar el soporte izquierdo (L) con la flecha señalando hacia la rueda delantera y montándose sobre el chasis con el tornillo del kit en la parte inferior y apoyándose el perno en la cuna del chasis (ver foto).
- Apretar el tornillo. Montar del taco sobre el soporte en la parte superior.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Para el montaje de los Pelacrash, si usted no es un mecánico, por favor, contacte con un taller especializado.

Pelacrash declina toda responsabilidad derivada de una incorrecta instalación del producto. El montaje de los Pelacrash no garantiza una protección integral en caso de caídas. Pelacrash declina toda responsabilidad en caso de deterioro de la motocicleta.

Los protectores Anti-Caídas no son considerados como una reforma y no deben pasar la homologación por la ITV, según el REAL DECRETO 866/2010

Uso Exclusivo Competición.